

8029HEPTA Industry

Technische Daten.

Allgemein	
Gehäuse:	19" 1HE/84TE - Tiefe 230mm (Stahlblech / Aluminium)
Schutzart des Gehäuses:	IP20
Gewicht:	ca. 3,0kg
MTBF:	>250.000h (ohne Anzeige)

Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung:	100-240V AC, 47-440Hz 110-250V DC
Leistungsaufnahme:	max. 20VA (typ. 7VA)
Optional:	24V DC (18-36V) 48V DC (36-76V)

Umgebungsbedingungen		
Temperatur:	Betrieb:	0°C bis +50°C
	Lagerung:	-20°C bis +75°C
Feuchtigkeit:		max. 95%, nicht betauend

GPS-Synchronisationseingang	
Empfängerart:	12-Kanal Empfänger, C/A-Code
Auswertung:	L1 Frequenz (1.575,42MHz)

Genauigkeit	
Interner PPS-Impuls:	< ± 100ns
VCO Regelung:	± 0,1ppm, nach 30min. GPS-Empfang
Drift für T= +20°C (konst.):	nach 1h: 0,36msec
(Freilaufgenauigkeit)	nach 24h: 8,64msec

fixe Schnittstellen

- 1x Ethernet 10/100 MBit autosensing über RJ45
- 1x USB-Port für Update- und Recoveryfunktion
- 1x Optokoppler für Synchronisations-Statusausgabe
- **Optional:** zusätzliche Signalausgaben
 - * bis zu 2 weitere vollständig voneinander unabhängige NTP Zeitserver integrierbar
 - * IRIG-B (analog / digital)
 - * DCF77 Takt
 - * Zyklische Impulse

Zeit Protokolle

- NTPv4 Server (abwärtskompatibel zu NTPv3, NTPv2)
- NTP Broadcast
- NTP Multimode
- NTP Client für weitere NTP Server (Redundanz)
- SNTP Server
- RFC-867 DAYTIME Server
- RFC-868 TIME Server

RFC Auflistung

- NTPv4 - Protocol and Algorithms Specification (RFC 5905)
- NTPv4 - Autokey Specification (RFC 5906)
- PPS API (RFC 2783)
- DHCP (RFC 2131)
- Time Protocol (RFC 868)
- Daytime Protocol (RFC 867)
- HTTP (RFC 2616)
- HTTPS (RFC 2818)
- SSH-2 (RFC 4250-4256, 4335, 4344, 4345, 4419, 4432, 4716, 5656)
- TELNET (RFC 854)
- SNMPv2 (RFC 1213, RFC1901-1908) - optional
- SNMPv3 (RFC 3410-3418) - optional
- SYSLOG (RFC 5424) - optional
- SMTP (RFC 5321) - optional